

Ceramic Nano Shampoo – Ceramic Sampon

Használata

Rendkívül hatékony nanokészítmény a karosszéria szennyeződéseinek eltávolításához a Ceramic Nano Armour alkalmazása előtt. Emellett használat után hozzájárul a karosszéria felületének karbantartásához és a védőpolírozás élettartamának meghosszabbításához.

Leírás

Nagyon fontos, hogy a felület a védőpolírozás előtt mindig tökéletesen elő legyen készítve. Ez azt jelenti, hogy el kell távolítani róla mindenféle szennyeződést és zsírt. A Ceramic Nano Shampoo készítmény kiváló zsírtalanító hatással rendelkezik, és még a makacs szennyeződések is képes eltávolítani, így optimális segítőtárs autók, hajók és motorkerékpárok karosszériáinak alapvető előkészítésében. Emellett hozzájárul a kezelt járművek karbantartásához és a védőpolírozás élettartamának meghosszabbításához. Abban az esetben, ha a járművön aszfalt, szállórozsdá, rovarmaradványok és hasonló, nehezen eltávolítható szennyeződések találhatóak, javasoljuk, hogy távolítsa el ezeket (a végső samponozás előtt) a Nano termékcsalád speciális termékeivel.

Használati utasítás

Alaposan rázza fel a készítményt. A durva szennyeződések eltávolítása érdekében először alaposan, lehetőleg magasnyomású mosóval öblítse le a megtisztított felületet. Amennyiben nehezen eltávolítható szennyeződést, például aszfaltot, szállórozsdát, rovarmaradványokat stb. talál a jármű testén, javasoljuk, hogy ezeket a mosás előtt speciális tisztítószerrel távolítsa el.



Keverjen össze kb. 30 ml sampont 10 liter vízben, és hagyja állni körülbelül 2 percig. Ezután mossa le a kezelendő felületet egy új, puha szivaccsal, majd ismét öblítse le vízzel. Ezt követően tanácsos azonnal megszáritani a járművet, hogy megelőzze a spontán megszáradt cseppek nyomait. A szárításhoz használjon szilikon ablakleghúzó és mikroszálas törölkendőt. Amennyiben a jármű még nincs védőpolírozással ellátva, és most készíti elő első alkalommal, javasoljuk, hogy mossa le még egyszer a járművet erősebb koncentrációjú, általános (illat- és adalékanyagmentes) tisztítószerrel, így a zsírmaradványokat is eltávolíthatja a felületről. Ne felejtse el, hogy a jármű előkészítése a védelmi folyamat legfontosabb része, így nem lenne megfelelő, ha bármilyen szennyeződés maradna a külsején. Ez ugyanis korlátozza a Pikatec polírozók funkcióját, valamint a védőpolírozás megrövidült élettartamát okozhatja. Ezért szükség esetén ismételje meg a mosást, és ha problémája akad bármelyik szennyeződéstípus eltávolításával, vegye fel a kapcsolatot az információs vonalunkkal, ahol munkatársaink további tanácsokkal látják el Önt a folyamattal kapcsolatban.

Felhasználás

A hígítás arányától függően.

További információk és Biztonsági óvintézkedések

A termék hatékonysága a felület típusától és szennyezettségétől függ. Gyermekektől elzárva tartandó. Használat közben viseljen gumikesztyűt. Használat közben ne fogyasszon ételt és italt, valamint ne dohányozzon. A nem megfelelő használatból vagy tárolásból eredő károkért nem vállalunk felelősséget. Ezért kérjük, tartsa be az alkalmazási útmutatót, kérdés esetén vegye igénybe technikai támogatásunkat. Száraz, hűvös helyen tárolandó. Ne tegye ki fagyponthoz alatti hőmérsékletnek!!! Használat előtt olvassa el a biztonsági adatlapot!