

Návod na použití tkalcovského stavu

- 1) navlékneme osnovu na rám, začneme tím, že osnovní niť zajistíme ambulantním uzlem a postupně napínáme ze shora dolů přes brdo a na rámu se vytváří osnova.



- 2) na člunky si namotáme niť, vlnu nebo proužky z látky.



- 3) člunek protáhneme osnovou, při prvním protáhnutí zajistíme na osnově uzlem, aby nám niť osnovou neprojela a zůstala zatkaná.
- 4) když provlékneme člunek s nití, otočíme brdem a provlékneme osnovou zpět.



- 5) střídáme barvy a vytváříme vzorek na tkanině, barevné pruhy dle vaší fantazie.
- 6) tkaní zakončíme tak, že tkací nitě zauzlujeme k osnově, aby se nám tkanina nepárala.
- 7) nitě osnovy přestříhneme, tkaninu z rámu sundáme a nitě osnovy zauzlujeme, nitě ustříhneme nebo ponecháme jako třásně.

Vysvětlivky

OSNOVA – nitě, do kterých se tká (na obrázku bílé)

ÚTEK - tkací nitě (na obrázku barevné nitě)

ČLUNEK - to je to, na čem je namotaná tkací nit

BRDO - to je otáčecí dřevo uprostřed rámu, které přehazuje nitě na osnově

Výrobce



Brendelweg 168
27755 Delmenhorst

