

Malý vzduchový kompresor T-33-G

Návod k použití

Děkujeme za nákup našeho vzduchového kompresoru. Pro správnou instalaci a použití vzduchového kompresoru si prosím pozorně přečtěte následující instrukce.

Specifikace:

Max. tlak	40 PSI (275,79 kPa)
Běžný tlak	30 PSI (206,84 kPa)
Max	3 kg/cm ²
Kapacita	20 L/min
Frekvence	50 MZ, 60 HZ
AMP	0,6 A
Výkon	95 W
Otáčky	1,400 RPM



Návod k použití:

Připojte vzduchovou hadici ke kompresoru a utáhněte šroub. Zastrčte násadu (kovovou jehlu) do koncovky vzduchové hadice a zajistěte páčkou na koncovce hadice. Následně zapojte kompresor do elektrické sítě, poté spusťte kompresor pomocí červeného přepínacího tlačítka.

Upozornění:

1. Zařízení je vybaveno bezpečnostním systémem pro přepětí a pracovní teploty. Kompresor se automaticky zastaví v případě přehřátí. Po ochlazení se kompresor opět zapne.
2. Kompresor má kruhovou mřížovou ventilaci. Zařízení používejte tak, abyste nebránili proudění vzduchu přes tuto ventilaci.
3. Po ukončení práce s kompresorem počkejte, až vychladne.
4. Některé části kompresoru mohou být horké během používání. Nedotýkejte se těchto částí. Zamezte možnosti používání kompresoru dětmi.
5. Po skončení práce s kompresorem nechte zajišťovací páčku na koncovce hadice uvolněnou.