

- Certifikát / Informace o produktu-

RAVENOL MTF-3 SAE 75W

Umění. 1221104

PLNĚ SYNTETICKÉ

SPECIÁLNÍ TEKUTINA

Popis:

RAVENOL MTF-3 SAE 75W je plně syntetický převodový olej s nízkou viskozitou pro speciální manuální převodovky.

RAVENOL MTF-3 SAE 75W je navržen na základě speciálně vybraných základových olejů a speciálně koordinované úpravy aditiv. To překračuje potřeby dnešních požadavků aplikace.

RAVENOL MTF-3 SAE 75W je vynikající pro použití při silném mechanickém a tepelném namáhání převodových olejů, a to i při prodloužených intervalech výměny oleje.

Návod k použití: RAVENOL MTF-3 SAE 75W je plně syntetický převodový olej pro manuální převodovky.

Klasifikace kvality: RAVENOL MTF-3 SAE 75W je vyzkoušeno a testováno na agregáty se specifikací:

Doporučení:ACDelco 10-4037; BMW MTF LT-3 23 00 7533818, 83 22 0396706, 83 22 7533818; BOT 303, BOT 350 M3; Fiat 9.55550-MZ6; FORD WSS-M2C200-D2, WSS-M2C200-D3; GM 19259104, 1940004; JWS2271; Mercedes A001989840309, MB 235,10; Opel B0402167; PSA Standard 9730A8; TOYOTA 08885-81001, 08885-81081; Suzuki 99000-22B27-036; VW G 009 317 A2, G 052 512 A2, G 052 171 A2, G 052 527 A2, G 055 532 A2, G 070 726 A2; VW/AUDI G 060 726 A2;

VOLVO 1161838, 1161839

Technické vlastnosti: RAVENOL

MTF-3 SAE 75W nabízí:

- Vysokotlaký stabilní mazací film i při vysokých teplotách oleje a při vysokém namáhání. Vynikající
- stříhová stabilita a vynikající tepelná stabilita.
- Vynikající viskozitně-teplotní vlastnosti. Vysoká
- oxidační stabilita.
- Vynikající ochrana proti opotřebení, vynikající vlastnosti EP.
- Nízké pěnicí vlastnosti i při vysokých rychlostech.
- Dobré chování při řazení i při nízkých teplotách, extrémně nízký bod tuhnutí. Prodloužená
- životnost.
- Stabilní mazací film i při vysokých teplotách oleje a při vysokém namáhání.

- Certifikát / Informace o produktu-

RAVENOL MTF-3 SAE 75W

Umění. 1221104

PLNĚ SYNTETICKÉ

SPECIÁLNÍ TEKUTINA

Technické hodnoty:

Charakteristika	Jednotka	Data	Test podle
Hustota při 20 ° C	kg/m ³	844,0	EN ISO 12185
Barva		žlutohnědá	vizuální
Viskozita Brookfield při -40 ° C	mPa*s	11 000	ASTM D2983
Pourpoint	° C	- 51	DIN ISO 3016
Test měděného proužku při 121 ° C		1b	ASTM D130

Všechny uvedené údaje jsou přibližné hodnoty a podléhají obchodním výkyvům.

Speciální převodová kapalina RAVENOL je speciální vývoj pro speciální převodovky a nelze ji zvolit na základě technických parametrů (viskozita atd.). Proto bylo rozhodnuto technické údaje neposkytnout.

Vezměte prosím na vědomí: Speciální převodová kapalina RAVENOL se používá výhradně pod původním číslem, jak je uvedeno v informacích o produktu. Nejste si jisti správnou převodovou kapalinou, můžete se zeptat ve své garáži nebo u prodejce automobilů ohledně původního typu a čísla originálního převodovky OEM nebo se poradit s našimi poradci. Musí být zadán VIN kód (identifikační číslo vozidla) vašeho vozidla.

Nesprávné použití speciální převodové kapaliny RAVENOL může vést k poruše funkce řazení, zvýšené spotřebě paliva, nežádoucímu prokluzu atd. Způsobit a způsobit selhání převodovky.

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH neručí za poruchy převodovky v případě špatného výběru speciální převodové kapaliny RAVENOL.