

- Certifikát / Informace o produktu -

RAVENOL HVT High Viscosity Turbo Oil SAE 5W-50

Umění. 1116102

SYNTETICKÝ

VYSOKÝ KROK

Popis:

Syntetický motorový olej **RAVENOL HVT vysoce viskózní turbo olej SAE 5W-50** je vyvinut s unikátem vzorec speciálně pro vozidla s vysokým počtem najetých kilometrů cca. 100 000 km a více. **RAVENOL HVT High Viscosity Turbo Oil SAE 5W-50** je zvláště doporučován pro vozidla s vysokým počtem najetých kilometrů, benzínové a naftové motory s přeplňováním a bez přeplňování a přímým vstřikováním.

Extrémně kondicionační a čisticí přísady v **RAVENOL HVT High Viscosity Turbo Oil SAE 5W-50** revitalizovat důležité součásti motoru a zejména chránit těsnění. To může prodloužit životnost, zejména u starších vozidel s vysokým počtem najetých kilometrů.

RAVENOL HVT High Viscosity Turbo Oil SAE 5W-50 vyznačuje se vynikajícím mazáním a vynikající smykovou stabilitou a přidané kondicionéry současně snižují spotřebu oleje a chrání před kaly a opotřebením.

Pokyny k aplikaci:

RAVENOL HVT High Viscosity Turbo Oil SAE 5W-50 je dokonale vhodný pro celoroční použití v benzínových a naftových motorech s vysokým počtem najetých kilometrů s 100 000 km a více a podporuje nízkou spotřebu oleje. Velmi čistý motor je zaručen. **RAVENOL HVT Turbo Oil SAE 5W-50** s vysokou viskozitou prodlužuje životnost motoru ve starších vozidlech snížením spotřeby oleje a ochranou před kaly a opotřebením. Velmi čistý motor je zaručen.

Klasifikace kvality:

RAVENOL HVT High Viscosity Turbo Oil SAE 5W-50 vyzkoušeno a testováno pro agregáty se specifikací:

Specifikace: API SN/CF, ACEA A3/B4

Doporučení: MB 229,1

Technická charakteristika:

RAVENOL HVT High Viscosity Turbo Oil SAE 5W-50 nabízí:

Vysoká ochrana proti opotřebení a vhodná pro katalyzátory

Úspora paliva díky snadným jízdním vlastnostem

Vynikající vlastnosti detergentů a dispergátorů zabraňují tvorbě kalu Nízké odpařovací vlastnosti, proto snížená spotřeba oleje Vysoká oxidační stabilita pro dlouhou životnost

Brilantní chování při startování za studena díky speciálním

aditivům Vynikající chování viskozity a teploty

- Certifikát / Informace o produktu -

RAVENOL HVT High Viscosity Turbo Oil SAE 5W-50

Umění. 1116102

SYNTETICKÝ

VYSOKÝ KROK

Technické hodnoty:

Charakteristika	Jednotka	Data	Test podle
Hustota při 20 ° C	kg/m ³	847,0	EN ISO 12185
Barva		braun	vizuální
Viskozita při 100 ° C	mm ² /s	20,4	DIN 51562-1
Viskozita při 40 ° C	mm ² /s	129,3	DIN 51562-1
Index viskozity VI		182	DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při 150 ° C	mPa*s	4,7	ASTM D5481
Viskozita CCS při -30 ° C	mPa*s	6120	ASTM D5293
Nízká teplota Čerpací viskozita (MRV) při -35 ° C	mPa*s	50,500	ASTM D4684
Pourpoint	° C	- 43	DIN ISO 3016
Noackova volatilita	%hm.	6,3	ASTM D5800
Bod vzplanutí	° C	242	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	10,8	ASTM D2896
Síranový popel	%hm.	1,25	DIN 51575

Všechny uvedené údaje jsou přibližné hodnoty a podléhají obchodním výkyvům.