

- Certifikát / Informace o produktu -

RAVENOL REP Racing Extra Performance SAE 5W-30

Umění. 1141088

PLNĚ SYNTETICKÉ

RACING & USVO®

Popis:

RAVENOL REP Racing Extra Performance SAE 5W-30 byl vyvinut společně s Ralfem Schumacherem pro motoristický sport a je ideální pro automobilové závody, i když je vystaven nejvyššímu napětí. Potvrzuje to jeho podpis na etiketě. Ačkoli byl navržen speciálně jako závodní olej, **RAVENOL REP Racing Extra Performance SAE 5W-30** prošel všemi nezbytnými testy a získal tak oficiální schválení výrobců automobilů pro každodenní použití. **RAVENOL REP Racing Extra Performance SAE 5W-30** nabízí výrazně lepší ochranu zážehových motorů než běžné motorové oleje.

RAVENOL REP Racing Extra Performance SAE 5W-30 je moderní, plně syntetický motorový olej na bázi PAO (poly-alfa-olefin) s technologií USVO®.

RAVENOL REP Racing Extra Performance SAE 5W-30 je ideálně vhodný pro benzínové motory pro automobilové závody, i když je vystaven nejvyššímu namáhání.

Díky technologii USVO® dosahujeme extrémně vysoké viskozitní stability. Vyhýbáme se nevýhodám polymerních zlepšovačů viskozity a přitom je využíváme. To zlepšuje ochranu motoru, výkon, čistotu motoru a intervaly výměny oleje. Technologie USVO® umožňuje, že výrobek nemá žádné smykové ztráty během celého intervalu výměny a je extrémně stabilní vůči oxidaci. Tato jedinečná technologie pomáhá oleji rychleji se mazat, čímž minimalizuje tření a udržuje motor čistý a účinný.

Díky vysokému indexu viskozity, extrémní smykové stabilitě a vysoce účinné speciální nové aditivaci molybdenem a wolframem, **RAVENOL REP Racing Extra Performance SAE 5W-30** je také vhodný pro extrémně sportovní styl jízdy.

RAVENOL REP Racing Extra Performance SAE 5W-30 využívá pozitivních vlastností molybdenu a wolframu k vyhlazení povrchové struktury motoru, snížení tření a opotřebení a výraznému zlepšení mechanické účinnosti.

RAVENOL REP Racing Extra Performance SAE 5W-30 dosahuje díky jedinečnému složení i při velmi vysokých provozních teplotách, ochraně proti korozi (oxidaci) a pění bezpečné mazací vrstvy.

Pokyny k aplikaci:

RAVENOL REP Racing Extra Performance SAE 5W-30 lze použít jako speciální olej pro automobilové závody i za nejtěžších podmínek.

Klasifikace kvality:

RAVENOL REP Racing Extra Performance SAE 5W-30 je vyzkoušeno a testováno na agregáty se specifikací:

Specifikace: API SN, ACEA C3

Licence: API SN

Schválení: MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, MB-Approval 226.5, Renault RN0700 / RN0710, GM Dexos2 (Licence č. D20584HI081), Opel OV0401547 (pouze dieselové motory), BMW Longlife-04

Race Partnerships: Nürburgring Tested, Hockenheim Premium Partner, doporučení Ralf Schumacher

Technická charakteristika:

RAVENOL REP Racing Extra Performance SAE 5W-30 nabízí:

- Ultramoderní plně syntetický motorový olej pro automobilové závody se speciálními přísadami molybdenu a wolframu
- Bezpečná mazací vrstva při velmi vysokých provozních teplotách
- Velmi stabilní a vynikající viskozitní chování
- Velmi nízká tendence k odpařování
- Velmi dobré vlastnosti při studeném startu
- Velmi dobré vlastnosti detergentu a dispergátoru
- Dobrá ochrana proti korozi a tvorbě pěny

Podle našeho nejlepšího vědomí všechny informace odrážejí současný stav zjištění a náš vývoj. Změny vyhrazeny. Jakýkoli odkaz na normy DIN slouží pouze pro účely popisu výrobku a nepředstavuje záruku. Pokud se vyskytnou problémy, obraťte se na technika.

- Certifikát / Informace o produktu -

RAVENOL REP Racing Extra Performance SAE 5W-30

Umění. 1141088

PLNĚ SYNTETICKÉ

RACING & USVO®

Technické hodnoty:

Charakteristika	Jednotka	Data	Test podle
Hustota při 20 ° C	kg/m ³	848,0	DIN 51757
Barva		hnědý	vizuální
Viskozita při 100 ° C	mm ² /s	12,2	DIN 51562-1
Viskozita při 40 ° C	mm ² /s	73,4	DIN 51562-1
Index viskozity VI		165	DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při 150 ° C	mPa*s	3,7	ASTM D5481
Viskozita CCS při -30 ° C	mPa*s	4301	ASTM D5293
Nízká teplota Čerpací viskozita MRV při -35 ° C	mPa*s	14,870	ASTM D4684
Pourpoint	° C	- 60	DIN ISO 3016
Noackova volatilita	% M/M	6,2	ASTM D5800
Bod vzplanutí	° C	244	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	8,1	ASTM D2896
Síranový popel	%hm.	0,8	DIN 51575

Všechny uvedené údaje jsou přibližné hodnoty a podléhají obchodním výkyvům.