

- Certifikát / Informace o produktu-

RAVENOL ATF 6 HP Fluid

Umění. 1211112

SYNTECKÝ

Profesionální řada ATF

Popis:

RAVENOL ATF 6 HP Fluid je olej pro automatické převodovky ATF, vyráběný na bázi vysoce kvalitních hydrokrakových olejů se speciálními aditivami a inhibicí, která zaručuje dokonalou funkci automatické převodovky.

RAVENOL ATF 6 HP Fluid je jedním z ATF (kapalina pro automatické převodovky) pro všechny 6-pohybové automatické převodovky ZF. Je zaručena maximální ochrana proti opotřebení v každém provozním stavu.

RAVENOL ATF 6 HP Fluid má neutrálně hnědou barvu.

Návod k použití: RAVENOL ATF 6 HP Fluid byl vyvinut pro použití v nově vyvinuté převodovce řady ZHP 6HP19, 6HP21, 6HP26, 6HP28, 6HP32, 6HP34 pro nově vyvinutou řadu 6HP, rovněž pro 5-pohybovou automatickou převodovku řady 5HP. Je zpětně kompatibilní se všemi předchozími verzemi automatické převodovky osobních automobilů ZF 4 a 5 s výjimkou 6 HP26A61 ve vozidlech s AUDI W12 (pouze originální VW G055162A2 modrá) a 6HP19X pro AUDI Q7, 6HP19A, 6HP28AF (pouze originální VW G060162A2 zelená). Pro tyto specifikace doporučujeme

RAVENOL ATF 8HP Fluid.

Klasifikace kvality: RAVENOL ATF 6 HP Fluid je vyzkoušeno a testováno na agregáty se specifikací:

Doporučení: BMW 83220144137 ATF M1375.4 83220142516, 83222305396 (ATF2); FORD MERCON SP XT-6-QSP (6R60, 6R75, 6R80), Ford WSS-M2C919-D; Jaguar C2C 8432; Land Rover TYK50 0050; VW/AUDI G 055005 A1/A2/A6; ZF S671 090 252/3/5.

Technické vlastnosti: RAVENOL

ATF 6 HP Fluid nabízí:

- velmi dobrá mazací schopnost i při nízkých teplotách v zimě
- vysoký, stabilní index viskozity
- velmi nízký bod tuhnutí
- velmi dobrá oxidační stabilita
- pokud možno ochrana proti korozi a tvorbě pěny dobrý vyvážený koeficient tření
- neutrální chování vůči těsnícím materiálům,
- vysoká tepelná a oxidační stabilita a vynikající chladicí kapacita
- stabilita stříhové síly nejnižší
- ztráty při odpařování
- neutrální chování z důvodu inhibice vůči neželezným kovům

- Certifikát / Informace o produktu-

RAVENOL ATF 6 HP Fluid

Umění. 1211112

SYNTECKÝ

Profesionální řada ATF

Technické hodnoty:

Charakteristika	Jednotka	Data	Test podle
Hustota při 20 ° C	kg/m ³	835,0	EN ISO 12185
Barva		žlutá	vizuální
Pourpoint	° C	- 54	DIN ISO 3016

Všechny uvedené údaje jsou přibližné hodnoty a podléhají obchodním výkyvům.

Speciální převodová kapalina RAVENOL je speciální vývoj pro speciální převodovky a nelze ji zvolit na základě technických parametrů (viskozita atd.). Proto bylo rozhodnuto technické údaje neposkytnout.

Vezměte prosím na vědomí: Speciální převodová kapalina RAVENOL se používá výhradně pod původním číslem, jak je uvedeno v informacích o produktu. Nejste si jisti správnou převodovou kapalinou, můžete se zeptat ve své garáži nebo u prodejce automobilů ohledně původního typu a čísla originálního převodovky OEM nebo se poradit s našimi poradci. Musí být zadán VIN kód (identifikační číslo vozidla) vašeho vozidla. Nesprávné použití speciální převodové kapaliny RAVENOL může vést k poruše funkce řazení, zvýšené spotřebě paliva, nežádoucímu prokluzu atd. Způsobit a způsobit selhání převodovky.

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH neručí za poruchy převodovky v případě špatného výběru speciální převodové kapaliny RAVENOL.