

RAVENOL HJC Concentrate Protect FL22

Umění. 1410122

BEZ AMINÁTŮ A SILIKÁTŮ

HYBRIDNÍ JAPONSKÁ CHLADIVA, ANTIFREEZE

PROTECT FL22

ZIMNÍ VÝROBKY

Popis:

RAVENOL HJC Concentrate Protect FL22 je osvědčená chladicí kapalina na bázi ethylenglykolu bez aminů a silikátů. Produkt je formulován jako dlouhodobá chladicí kapalina na základě osvědčeného vývoje inhibitorů. Pro kvalitu chladicí kapaliny, ale také pro ochranu proti korozi již není rozhodující pouze nemrznoucí účinek (který automaticky existuje v produktech na bázi ethylenglykolu).

Výrobci automobilů proto podrobují chladicí kapaliny dlouhým korozním a kavitačním testům.

RAVENOL HJC Concentrate Protect FL22 chrání chladicí systém před korozi, mrazem a v létě před přehřátím.

Pokyny k aplikaci:

RAVENOL HJC Concentrate Protect FL22 s ochranou proti mrazu a rzi. Použijte podle míchací tabulky. Dodržujte doporučení výrobce.

I v létě musí chladicí kapalina obsahovat dostatek nemrznoucí směsi, aby byla zajištěna dobrá ochrana proti korozi a přehřátí.

Instrukce: Vyčistěte chladicí systém, zkontrolujte těsnost, propláchněte. Směs **RAVENOL HJC Concentrate Protect FL22** sladkou vodou (podle směšovací tabulky) a přidejte. Povolit motor a ohříváč, aby se zahřál, přidejte chladicí kapalinu k naplnění.

Míchací schéma:

Ochrana proti zamrznutí do	Díly Nemrznoucí směs	Části Voda
- 12 ° C	1	3
- 20 ° C	1	2
- 37 ° C	1	1

Klasifikace kvality:

RAVENOL HJC Concentrate Protect FL22 je vyzkoušeno a testováno na agregáty se specifikací:

Doporučení: Ford VC-10-A2, WSS-M97B55 (Motorová speciální zelená chladicí kapalina motoru); Chladicí kapalina Honda E 08CLAG010S0; Hyundai Long Life Coolant, 07100-00200, 07100-00400, 00232-19010; Chladicí kapalina Mazda FL22, 000077508E20, C100CL005A4X, C122CL005A4X; Nemrznoucí kapalina Nissan (L250), KE90299934, KE90299944; Chladicí kapalina Subaru 16218; Chladicí kapalina Suzuki Longlife

Dodržujte prosím doporučení výrobce.

Technická charakteristika:

RAVENOL HJC Concentrate Protect FL22 nabízí:

- Vynikající pro lehké kovové motory
- Dobrá rezervní alkalita
- Vysoce kvalitní korozní přísady pro optimální ochranu proti korozi Elastomer
- kompatibilní s elastomery používanými v automobilových radiátorech

- **Certifikát / Informace o produktu** -

RAVENOL HJC Concentrate Protect FL22

Umění. 1410122

BEZ AMINÁTŮ A SILIKÁTŮ

HYBRIDNÍ JAPONSKÁ CHLADIVA, ANTIFREEZE

PROTECT FL22

ZIMNÍ VÝROBKY

Technické hodnoty:

Charakteristika	Jednotka	Data	Test podle
Hustota při 20 ° C	kg/m ³	1132,0	EN ISO 12185
Barva		zelená	vizuální
Bod vzplanutí	° C	> 100	DIN 51 758
Bod varu	° C	> 150	ASTM D1120
Hodnota pH při 20 ° C (50 obj. %)		7,0 - 8,5	ASTM D1287
Rezervní zásaditost	ml 0,1n HCl	> 15	ASTM D1121
Obsah vody	%hm.	<5	ASTM D1123
Bod tuhnutí (50 % roztok)	° C	- 37	ASTM D1177

Všechny uvedené údaje jsou přibližné hodnoty a podléhají obchodním výkyvům.